

Конвекторы

- | | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Электронические конвекторы | ЕCH/L-500 U | <p>Современный типичный дизайн Slim</p> <p>Быстрый выход на рабочую температуру</p> <p>Мониторинг критического элемента</p> <p>Бесшумный сборка. Не шумит воздух, не сжигает кислород.</p> <p>Интеллектуальный блок управления с помощью дистанционного пульта</p> <p>Высокоэффективный электронагреватель с температурой до +110°С</p> <p>Функция Auto Restart.</p> <p>Универсальная установка: стационарная на стене и мобильная на полу</p> <p>Модели: ECH/L-200 U</p> <p>Степень защиты IP24</p> <p>Комплектация: комплект конвектора, кабель длиной 1,5 метра с вилкой</p> <p>Гарантия - 3 года</p> |
|----------------------------|-------------|--|

- Электронические конвекторы ECHL-1000 U
- Современный типичный дизайн Slim. Быстрый выход на рабочую температуру. Мониторинг нагревательный элемент Халемит. Бесшумный оборот. Не требует воздуха, не снижает влажность. Интеллектуальный блок управления посылает. Высокоэффективный электрон термостат до 0,1°C. Длительная защита от перегрева. Формат A1x1x2. Доступный. Универсальная установка, стандартная на стене и мобильная на полу.
- Модель ECHL-1000 U
• Мощность, потребляемая мощностью P24
• Комплектация: комплект конвек. элементов, кабель длиной 1,5 метра с вилкой, 3 года

Модель	ЕСНЛ - 600 U	ЕСНЛ - 1000 U
Мощность, Вт	600	1000
Энергопотребл., Вт/ч	220-50	220-50
Класс энергоэффективности	F24	F24
Высота, мм	460/740/0	640/740/0
Вес нетто, кг	3,1	4,7
Полезная нагрузка, кг	5-8	10-15

electrolux конвекторы

- Электронические конвекторы
ECHL-1600 U
- Современный типичный дизайн. Slim. Быстрый выход на рабочую температуру. Мощный инерционный элемент X-Alumet. Бесшумный обдув. Настройка воздушного потока. Регулировка температуры. Высококачественный интеллектуальный блок управления. Точный термостат (до 0,1°C). Длительный срок службы. Функция Auto-Reset. Универсальная установка, стандартная на стене и мобильная на полу.
- Модель ECHL-1600 U
• Средняя теплоемкость: 124
• Компактный, компактный дизайн
• Толщина, высота 1,5 метра с
• Весовая
• Гарантия - 3 года

- Электронные конвекторы ECHL-2000 U
Современный типичный SLM. Быстрый выход на рабочую температуру. Мониторинг нагревательного элемента X-элемент. Бесшумный сборка. Не требует воды, не создает испарений. Интеллектуальный блок управления нового поколения. Высококачественный термостат (до 0,1°C). Датчик, защита от перегрева (до 110°C). ДАУ. Работает. Универсальная установка, стандартная на стене и мобильная на полу.
• Модель ECHL-2000 U
• Страна, производящая модель B24
• Комплектация: комплект нагрев. элементов, кабель длиной 1,5 метра с вилкой, евровилка.
Гарантия - 3 года

Модель	ЕСНА - 1600 U	ЕСНА - 2000 U
Мощность, Вт	1600	2000
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50
Класс пылеотсоса/шарнирности	IP24	IP24
Плотность, мм	0,007/0,040	0,006/0,040
Всё вместе, кг	5,7	8
Полезная емкость, м³	16-20	20-25

electrolux тепловентиляторы



- EFHS-2400DR**
Электрический тепловыделитель мощностью 2400 Вт. Режимы работы: вентиляция, теплый воздух, горячий воздух. Режимы вращения вентилятора для лучшей эффективности работы. Интеллектуальный блок управления. Таймер. Экономичный режим нагрева (1300 Вт). Спиральный нагревательный элемент с увеличенной площадью поверхности. Быстрый выход на рабочую температуру. Система защиты (двойная защита от перегрева и защита от опорожнения).
• Сенсорный LCD-дисплей
• Температурный датчик
• Температурная защита - 1°C
• Класс энергоэффективности B21
• Вес нетто: 1,1 кг



- EFHVS-2400D**
Электронный тепловычислитель мощностью 2400 Вт. Режимы работы: вентиляция, теплый воздух, горячий воздух. Интеллектуальный блок управления. Экономичный режим нагрева (1000 Вт). Спиральный нагревательный элемент с увеличенной площадью поверхности. Система защиты от перегрева. Система защиты от перегрева и защита от опрокидывания.
• Секторный LCD-дисплей.
• Точность установок: температура - 1°C
• Класс энергоэффективности: B21
• Вес/высота: 1,1 кг/1,1 м

Модель	EFWS-2400R	EFWS-2400D
Мощность, Вт	1200/2400	1300/2400
Электронное, В/Гц	320/50	220/40
Класс пылевосприимчивости	P21	P21
Площадь, м ²	63,0 × 40,0 × 2,5	55,5 × 35,5 × 3,5
Бес шланга, м	2,8	2,3
Площадь сбора, м ²	10,25	10,25

electrolux теннисные ракетки



- EFHS-24 00MR**
Электрический тепловентилятор мощностью 2400 Вт. Работает в вентилируемом режиме, нагревает воздух, ионизирует, теплый воздух, горячий воздух. Режим вращения корпуса для лучшей эффективности работы. Экономичный режим нагрева (1030С/ч). Стерильный нагревательный элемент с увеличенной площадью поверхности. Вспрыск воздуха на рабочую температуру. Система защиты (двойная защита от перегрева и защита от опрокидывания).
- Механический термостат
 - Система защиты
 - Класс пылевлагозащитности (IP21)
 - Гарантия - 1 год.



- EFHS-24 00M
Электрический тепловыключатель мощностью 2400 Вт. Работает в вентилируемом помещении, защищает от перегрева, тепловых ударов, порывов воздуха (1100 В).
Эксплуатация: режим нагрева (1100 В).
Спиральный нагревательный элемент с увеличенной площадью поверхности, который выводит на рабочий температурный режим.

Модель	EPH5-2400MR	EPH5-2400M
Мощность, Вт	1300/800	1300/2400
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50
Класс защиты от поражения электрическим током	P21	IP21
Габариты, мм	80 x 460 x 425	505 x 335 x 365
Вес нетто, кг	2,8	2,3
Площадь обмотки, м²	10-25	10-25

Тепловентиляторы. Технологии



Интеллектуальное управление

В тепловентиляторах Electrolux реализована идея простого и интуитивно понятного управления работой приборов. Все модели оснащены встроенными термостатами и с помощью достаточно лишь задать необходимую температуру, термостат сам будет регулировать работу прибора. В некоторых моделях до заданного значения, будет автоматическая её подстраивать, включая или выключая обогрев.

В моделях EPHNS-2400M и EPHNS-2400MR применяется простое и надежное механическое управление с плавной регулировкой температуры. В моделях EPHNS-2400D и EPHNS-2400DR применяется самое современное сенсорное управление, технология Touch Screen.

Сенсорный экран Touch Screen

В моделях EPHNS-2400D и EPHNS-2400DR используется современная технология управления работой тепловентилятора Touch Screen. Для установкой температуры, мощности нагрева, режима и настройки таймера достаточно прикоснуться к сенсорному LCD-дисплею и установить необходимые параметры.

LCD-дисплей отображает всю необходимую информацию: заданную и фактическую температуру в помещении, режим работы тепловентилятора, оставшееся время работы. Благодаря сенсорному управлению значительно упрощается эксплуатация прибора. LCD-дисплей имеет встроенную подсветку, которая автоматически выключается после того, как Вы перестали регулировать работу прибора.

Тепловая техника 2008/2009



Thinking of you
Electrolux

Конвекторы. Технологии



Интеллектуальный блок управления

Блок управления прибора сконструирован таким образом, чтобы эксплуатация конвектора была максимальной удобной и простой. В этом Вам поможет LCD-дисплей, отображающий заданную и фактическую температуру в помещении. В некоторых моделях конвектора, например, в конвекторе прогрет помещение до заданной температуры и будет автоматически ее поддерживать с помощью электронного термостата. Термостат отличается высокой точностью (0,1 °C), что позволяет избирать перепады температуры в обогреваемом помещении. Сенсорные кнопки блока управления позволяют устанавливать необходимую температуру в помещении с шагом в 1 °C в диапазоне от 5 до 30 °C. Функция «Павильон» задает температуру-необходима для того, чтобы даже после выключения конвектора, температура в помещении оставалась комфортной.

Блок управления имеет функцию блокировки. Подетальный контроль, благодаря чему можно избежать случайного нажатия кнопок и изменения настроек.

Встроенный 24-часовой таймер позволяет установить необходимое время отключения конвектора.

Универсальный монтаж

Конвекторы Electrolux очень просты в монтаже. Установка прибора осуществляется как стационарно на стене (впрочем монтаж займет считанные минуты), так и в любом другом удобном месте на полу при помощи кронштейнов, которые поставляются в комплекте с прибором. Такая конструкция позволяет перемещать конвектор и обогревать другие помещения.