

ПРЕЙСКУРАНТ

на монтажные работы "Глобал Климат"

Стандартный монтаж*

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|-------|--|-----------------|
| 1 | Настенной сплит-системы < 3,5 кВт | 22 000 |
| 2 | Настенной сплит-системы < 5 кВт | 24 000 |
| 3 | Настенной сплит-системы < 6 кВт | 26 000 |
| 4 | Настенной сплит-системы > 7,5 кВт | 28 000 |
| 5 | Настенной сплит-системы > 9 кВт | 31 000 |
| 6 | Настенной сплит-системы >12 кВт | 35 000 |
| 7 | Настенной сплит-системы >14 кВт | 42 000 |
| 8 | Кассетной (потолочной) сплит-системы 5-7 кВт | 32 000 |
| 9 | Кассетной (потолочной) сплит-системы 7-12 кВт | 37 000 |
| 10 | Кассетной (потолочной) сплит-системы 12-16 кВт | 43 000 |
| 11 | Канальной сплит-системы 5-7 кВт | 35 000 |
| 12 | Канальной сплит-системы 7-12 кВт | 40 000 |
| 13 | Канальной сплит-системы 12-16 кВт | 47 000 |

Дополнительные работы

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|-------|---|-----------------|
| 14 | Монтаж межблочных коммуникаций 1/4(6.35) 3/8 (9.52), м | 2 100 |
| 15 | Монтаж межблочных коммуникаций 1/4(6.35) 1/2 (12.7), м | 2 500 |
| 16 | Монтаж межблочных коммуникаций 1/4(6.35) 5/8(15.88), м | 2 900 |
| 17 | Монтаж межблочных коммуникаций 3/8 (9.52) 5/8(15.88), м | 3 200 |
| 18 | Монтаж межблочных коммуникаций 3/8(9.52) 3/4(19.05), м | 3 700 |
| 19 | Монтаж межблочных коммуникаций 1/2(12.7) 5/8(15.88), м | 4 500 |
| 20 | Монтаж межблочных коммуникаций 1/2(12.7) 3/4(19.05), м | 5 500 |
| 21 | Установка помпы, шт. | от 6 500 |
| 22 | Установка "зимнего комплекта" на сплит систему в квартиры по мощности до 3,5 кВт, компл. | от 8 700 |
| 23 | Установка "зимнего комплекта: бандажный нагреватель, дренажный нагреватель, регулятор скорости вращения вентилятора" в офисные, серверные, производственные помещения по мощности > 5 кВт, компл. | от 10 800 |
| 24 | Установка "зимнего комплекта: бандажный нагреватель, дренажный нагреватель, регулятор скорости вращения вентилятора" в офисные, серверные, производственные помещения по мощности > 9 кВт, компл. | от 15 300 |
| 25 | Установка антивондальника, шт. | от 5 000 |
| 26 | Установка козырька, шт. | от 3 500 |
| 27 | Высотные работы с использованием лестницы, шт. | от 1 500 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 28 | Монтаж канального короба 100x40, м | 1 050 |
| 29 | Монтаж канального короба 80x40, м | 980 |
| 30 | Монтаж декоративного короба 60x60, м | 850 |
| 31 | Монтаж декоративного короба 40x60, м | 700 |
| 32 | Монтаж декоративного короба 16x16 | 460 |
| 33 | Пробивка дополнительного отверстия для трассы (бетон: диаметр до 60мм), шт. | 1 500 |
| 34 | Пробивка дополнительного отверстия для трассы (кирпич: диаметр до 60мм), шт. | 1 100 |
| 35 | Пробивка дополнительного отверстия для трассы (гипсокартон и т.п.: диаметр до 60мм), шт. | 700 |
| 36 | Штроба 60x60 в монолите, высокоармированном бетоне, м | от 3 500 |
| 37 | Штроба 60x60 в бетоне, силикатном кирпиче, м | 2 500 |
| 38 | Штроба 60x60 красный кирпич, м | 2 000 |
| 39 | Штроба 60x60 пеноблок, гипс, м | 1 000 |
| 40 | Дополнительный электрокабель 2x0,75, м | 180 |
| 41 | Дополнительный электрокабель 3x1,5, м | 350 |
| 42 | Дополнительный электрокабель 3x2,5, м | 400 |
| 43 | Дополнительный электрокабель 4x1,5, м | 400 |
| 44 | Дополнительный электрокабель 5x1,5, м | 550 |
| 45 | Дополнительный электрокабель 5x2,5, м | 551 |
| 46 | Альпинистские работы | от 10 500 |
| 47 | Автовышка 17/22 метров, 6 час+ 1 час | от 18 000 |
| 48 | Прокладка дренажа, м | от 650 |
| 49 | Пайка, шт. | от 900 |
| 50 | Подъем оборудования вручную (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), компл. | 450 |
| 51 | Разборка, сборка подвесного потолка, кв. м | 650 |
| 52 | Монтаж в 2 этапа, каждый дополнительный выезд, 1 шт. | 3 500 |
| 53 | Повторный выезд по вине клиента | 3 500 |

* Основные этапы стандартного монтажа кондиционера включают в себя следующие операции:

1. выбор места установки;
2. монтаж внутреннего блока и внешнего блока;
3. прокладка магистралей до 5 метров;
4. бурение одного отверстия для вывода коммуникаций;
5. подключение электрических проводов;
6. вакуумирование системы;
7. проверка работоспособности кондиционера.

Материалы, включенные в стандартный монтаж:

1. комплект кронштейнов для наружного блока;
2. кабель межблочный – 5 м;
3. дренажный шланг – 5 м;
4. межблочные коммуникации 5м (медная труба в теплоизоляции);
5. герметизация пеной;
6. вилка.